



**Technisches Datenblatt /
Technical data sheet**

**Heterogener Kunststoffbelag
mit PU-Oberflächenvergütung nach EN ISO 10582 /
Heterogeneous synthetic flooring
with PU surface treatment acc. to EN ISO 10582**

DESIGNER'S LVT CLICK

Eigenschaften / Attributes	Norm / Standard	Maßeinheit / measure	CLICK	CLICK
Dicke Nuttschicht / Thickness of wear layer	EN 429	mm	0,30	0,55
Gefast / Bevel edge	abhängig vom Dekor/ depending on the decor		ja / yes Mikrofase / Microbevel	ja / yes
Gesamtstärke ca. / Total thickness approx.	EN 429	mm	5,00	5,00
Resteindruck ca. / Residual indentation approx.	EN 433	mm	≤ 0,1	≤ 0,1
Stuhlrolleneignung / Suitable for castor chairs			ja / yes	ja / yes
Fußbodenheizung geeignet / Suitable for under floor heating			ja / yes	ja / yes
Wärmedurchlasswiderstand ca. / Thermal insulation resistance approx.		m² K/W	~ 0,02	~ 0,03
Wärmedurchlasswiderstand inkl. CLICK-Unterlage ca. / Thermal insulation resistance with use of CLICK underlay approx.		m² K/W	~ 0,05	~ 0,05
Trittschallverbesserung ca. / Impact sound insulation approx.	EN ISO 10140-3	dB	~ 4	~ 4
Trittschallreduzierung bei Einsatz der CLICK-Unterlage ca. / Improved impact sound insulation with use of CLICK underlay approx.	ISO 16251-1	dB	15	15
Brandverhalten / Fire behaviour			Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca. / Dimensional stability approx.		%	~ 0,1	~ 0,1
Lichtechtheit / Light fastness	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit ** / Resistance to chemicals **			gegeben ** / given **	gegeben ** / given **
Rutschsicherheit / Non-slip safety			R 10 **	R 10 **
Gleitwiderstand / Slip resistance			DS	DS
Einsatzbereiche / Ranges of use			23 + 31	23-33 + 42
Formate / Verpackungseinheit Sizes / Packaging unit		1210,0 x 180,0 mm	10 Planken /Planks - 2,18 m²	
		1212,9 x 222,3 mm	8 Planken /Planks - 2,16 m²	
Flächengewicht / Mass per unit area approx.	EN 430	g/m²	9860	9720


** bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln / ** in cases of short-term exposure to common household products
** bei glatter Oberfläche: R 9 / ** at plain surface: R 9

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen. / Please consider our fitting and maintenance instructions.

Nuttschicht / Wear layer:



0,55 mm Click



Stand: Juni 2016

Technische Änderungen bleiben vorbehalten!
Subject to technical changes!